

Model	Go Go Elite Traveller® 2
Max. Belastbarkeit	136 kg
Höchstgeschwindigkeit ¹	Bis zu 6 km/h
Bodenfreiheit ⁴	Bis 34 mm
Wendekreis ⁴	3-Rad: 790 mm 4-Rad: 940 mm
Gesamtlänge ⁴	3-Rad: 961 mm 4-Rad: 1000-1036 mm
Gesamtbreite ⁴	494 mm
Vorderreifen	3-Rad: 8" Pannensicher (PU) 4-Rad: 7" Pannensicher (PU)
Hintereifen	8" Pannensicher (PU)
Batterie	1x12 Ah oder 1x17 Ah
Gewicht ohne Batterie ⁶	3-Rad: 35,3 kg 4-Rad: 37,7 kg
Batterieladegerät	2 amp Extern
Farben	White, Robins Egg (Blue), Black

1. Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladestandard, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
2. Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
3. AGM oder Gel-Zellen empfohlen. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
4. Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterispezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichtskapazität durchgeführt.
5. Einschließlich Standardsitz.
6. Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands des Mittel und der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehöerauswahl variieren.



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

info@pridemobility.de • 05257/947890

pridemobility.de



HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Akkuladung, Akkuzustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und ständiger Produktverbesserung kann die Länge, Breite, der Wendekreis und die Bodenfreiheit einer Abweichung von + oder - 3% unterliegen. Die angegebenen Abmessungen gelten nur für das Elektromobil. Die Gesamtabmessungen können je nach Sitz und Zubehöerauswahl variieren. Die Abbildungen von Elektromobilen können optionales Zubehör enthalten, das nicht im Lieferumfang inbegriffen ist.

0005534-101623

GO GO
ELITE TRAVELLER[®] 2

4 Reifen



LIVE YOUR BEST[®]

pridemobility.de



PRELIMINARY



Neuer kompakter, faltbarer Sitz mit atmungsaktivem NetZRücken und Armlehnen.

Federtouch-Abbau

Abnehmbarer Fußbodenkorb

Korb

Einstellknopf für den Lenker

Pannensichere Reifen

In 3 Farben verfügbar

Der Go Go Elite Traveller® 2 bietet eine beeindruckende Manövrierfähigkeit in engen Räumen mit einem Wendekreis von 940 mm. Weitere Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger umfassen eine atmungsaktive Netzlehne und drei zusätzliche Farboptionen. Sie werden praktische Standardfunktionen wie eine leicht zu bedienende Demontage, einen eingebauten USB-Ladegerät und mehrere Aufbewahrungskörbe genießen.

Eigenschaften

- Verbesserter Wendekreis
- Delta-Lenker mit Einstellknopf und Ladeanschluss
- Leichtgängige Demontage ermöglicht eine einfache Trennung in 5 Teile
- Abnehmbarer Fußbodenkorb für zusätzlichen Stauraum
- Vorderkorb (Standard)

Farben



Neuer atmungsaktiver NetZRücken



Verbesserter Wendekreis für präzises Manövrieren in engen Innenräumen.



Leichte Demontage für schnellen Transport oder Lagerung.